

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 –CPD – 0110

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

effeff Haftmagnete

Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch und erzeugt im Herstellwerk

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr. 20

D-72458 Albstadt

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 1155: 2003-04

(EN 1155 : 1997 + A1 :2002)

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.10.2006 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden

Dortmund, 14.09.2011



Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

DIESES ZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE UND 1 ANLAGE

Feststellvorrichtungen: ***Haftmagnete effeff***

Typenbezeichnung:	837	
Klassifikation:	3 5 3/7 1 1 0	
Nennhaltekraft:	max. 300N	
Ausführung:	A:	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	BC:	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
Distanzhalter:	837/839:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand.
	837/839U:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand mit Unterbrechertaste.
Haftgegenplatten:	837-2:	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	837-2P:	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	837-3:	Winkleinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
Unterbrechertaster:	1316:	Aufputz-Ausführung
	1317:	Unterputz-Ausführung

Typenbezeichnung:	838	
Klassifikation:	3 5 3/7 1 1 0	
Nennhaltekraft:	max. 800N	
Ausführung:	A:	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	BC:	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
	iS:	aP-Ausführung im Kunststoff-Gehäuse.
	iGW:	im Alugehäuse für Wandmontage.
	iGB:	im Alugehäuse für Bodenmontage.
	.../U:	mit Unterbrechertaster
Distanzhalter:	838/839:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand.
	838/839U:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand mit Unterbrechertaste.
	838/839 BW 1:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 70 mm Abstand
	838/839 BW 2:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 110 mm Abstand
	838/839 BW 3:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 220 mm Abstand
	838/839 BW 4:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 350 mm Abstand
	838/839 BW x U:	mit Unterbrechertaste.
Haftgegenplatten:	838-2:	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	838-2P:	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	838-3:	Winkleinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
Unterbrechertaster:	1316:	Aufputz-Ausführung
	1317:	Unterputz-Ausführung



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Typenbezeichnung:	858	
Klassifikation:	3 5 3/7 1 1 0	
Nennhaltekraft:	max. 1800N	
Ausführung:	A:	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	BC:	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
Distanzhalter:	858/839 BW 1:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 70 mm Abstand
	858/839 BW 2:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 110 mm Abstand
	858/839 BW 3:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 220 mm Abstand
	858/839 BW 4:	für Boden und Wandmontage umbaubar, 350 mm Abstand
	858/839 BW x U:	mit Unterbrechertaste.
Haftgegenplatten:	858-2:	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	858-2P:	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	858-3:	Winklereinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
Unterbrechertaster:	1316:	Aufputz-Ausführung
	1317:	Unterputz-Ausführung

Typenbezeichnung:	830	
Klassifikation:	3 5 3/7 1 1 0	
Ausführung:	..U:	mit Unterbrechertaster
	..D:	mit Dämpfung
Nennhaltekraft:	Magnet 830-12-20-00 F 90:	max. 1200N
	Magnet 830-8-20-00 F 90:	max. 800N
	Magnet 830-5-20-00 F 90:	max. 500N
	Magnet 830-3-20-00 F 90:	max. 300N
Distanzhalter:	(für Boden- und Wandmontage umbaubar).	
	830_B_W_1_X:	110 mm Abstand
	830_B_W_2_X:	220 mm Abstand
	830_B_W_3_X:	350 mm Abstand
	830_B_W_K_X:	60mm Abstand
Sonstige Halter:	830-X-A:	mit Montageplatte
	830-X-UP:	Halter für UP-Montage
	830-X-IS:	mit abgedeckter Montageplatte (alt)
	830-X-IR:	mit abgedeckter Montageplatte (neu)
	830-X-IG-B:	im Alugehäuse für Bodenmontage
	830-X-IG-W:	im Alugehäuse für Wandmontage
Haftgegenplatten:	830-H1:	Standardhaftgegenplatte
	830-H2:	Haftgegenplatte mit Winkel
Unterbrechertaster:	1316:	Aufputz-Ausführung
	1317:	Unterputz-Ausführung

