

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00007-12**

(Version: 02)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Selbstverriegelnde Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1-flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifizierung in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr.20
D - 72458 Albstadt

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemäß Anlage 1


Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125:2008entsprechend **System 1** angewendet werden und dass**das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen
Anforderungen erfüllt/en.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.09.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 15.09.2020.

Dortmund, 13.10.2015




Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432 – CPR – 00007-12, Version 01

vom 15.09.2015.

Selbstverriegelnde Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY**Herstellwerke**

| Produkt | Hersteller & Herstellwerk |
|-----------------------|---|
| Schlösser/Verschlüsse | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 ----- |
| | Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 FIN-80101 Joensuu Finland DO 6.7 |
| Stangengriffe | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 ----- |
| | HEWI Heinrich Wilke GmbH Hagenstrasse 2 D-34454 Bad Arolsen-Mengershausen DO 30.10 ----- |
| | GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH Tempowerkring 15 21079 Hamburg |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 für 1flügelige Türen

Bezeichnung:

Selbstverriegelnde Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY

Schloss

| Artikel Nr. | Typ | Funktion | Dornmaß | Entfernung | Stulp | Klassifikation | Stangen-griff Nr. |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|
| 309X ^{b)} | B | Funktion I | 30, 35, 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 329X ^{b)} | B | Funktion I | 30 bis 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 409X ^{b)} | B | Funktion I | 30, 35, 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 509X ^{b)} | B | Funktion I | 30, 35, 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 529X ^{b)} | B | Funktion I | 30 bis 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 609 ^{b) c)} | B | Funktion I | 30 bis 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 629X ^{b) c)} | B | Funktion I | 30 bis 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 0 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 709X ^{b)} | B | Funktion II | 30, 35, 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |
| 729X ^{b)} | B | Funktion II | 30 bis 45 mm 55 bis 100mm | 92 mm PZ 94 mm RZ 72mm PZ 74mm RZ | ≥ 20 mm | 3 7 6 B 1 3 2 W A B | 1, 2, 3 |
| | | | | | | 3 7 6 0 1 3 2 2 B B | 4 |

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion

c) Kombination mit Sonderschließblech „MEDIATOR“ (Lineartüröffner Modell 65xx) zulässig.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Funktion Va: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt und wieder ausgekuppelt werden.

Typ A: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ B: für 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs B nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Stangengriffe/Druckstangen

| Nr. | Typ | Kodierung | Klassifikation W |
|-----|-------------------|-----------|------------------|
| 1 | Effeck 8000 | DO 22.0 | 1 |
| 2 | HEWI PS 160XA 30° | DO 30.10 | 2 |
| 3 | HEWI PS 111XA 30° | DO 30.10 | 2 |
| 4 | GfS e-Bar | - | - |



Alternative Ausstattung

Riegelschaltkontakte

Typ 031308

Typ 031309

Mechatronisches Schließblech (Türöffner)

MEDIATOR Lineartüröffner Modell 65xx. Nur in Verbindung mit Schloss Modell 609, 629x.