

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Gleitschiene und Schließverzögerung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

**Produktbeschreibung**

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standardgleitschiene G193
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite

**Vorteile auf einen Blick**

- In Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließverzögerung variabel 120°-70°, von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, Edelstahl

**Passendes Zubehör**

- Gleitschiene G195Sonderfarbe DCG195----DXXXX
- Montageplatte A120Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt DCA120-----40
- Montageplatte A130Für Gleitschiene G193, G195 und G795, Sonderfarbe DCA130-----XXXX
- Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893 DCA152-----
- Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 DCA153-----
- Montageplatte A136Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, Silber EV1 DCA136-----EV1-
- Prüfbuch D00407Rettungswegtechnik D00407
- Kennzeichnungsschild 2.1502Für Feststellanlagen; Beschriftung "Periodische Überwachung" 2.1502-00040000
- Kennzeichnungsschild 2.1502Für Feststellanlagen; Beschriftung "Abnahmeprüfung" 2.1502-00560500

**Technische Daten**

Schließkraft	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normal- und Kopfmontage
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Max. Türöffnungswinkel Bandgegenseite	Ca. 120°
Geprüft nach	EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	272 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	57 mm
Schließverzögerung	Ja
Nettogewicht	2,7 kg

Artikelnummer	DC710----DXXXX
---------------	----------------

EAN-Nummer	6438352049172
------------	---------------

