

Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen

Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung

Produktbeschreibung

- Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen
- Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
- Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite
- DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen

Leistungsmerkmale Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen

- Verdeckt liegende elektromechanische Feststellvorrichtung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° und 120°
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: Silber EV1
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Verdeckt liegende Gleitschiene G880
- Daten für Türschließer siehe DC860
- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Technische Daten

Stromaufnahme	60 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100 % ED
Geprüft nach	DIN EN 1155 / 1154
Länge	493 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	26 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Farbe	Silber EV1
Nettogewicht	0,9 kg
Artikelnummer	DCG880-----EV1-
EAN-Nummer	6416495111154

