

Vorteile auf einen Blick

- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebetrieben, Mühlen, Lackierbetrieben
- Für Feuerschutztüren geeignet

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Der Türöffner darf nur mit folgender Stromversorgung betrieben werden:
- Art.-Nr. effeff: EX1003-15----00
- Fa. Stahl: Typ 9143/10-156-160-20S
- Stellen Sie die Ausgangsspannung der Energieversorgung auf 15 V ein.
- Anschlusskabel darf nicht verlängert werden

Technische Daten

DIN-Richtung	Rechts
Spannung	15 V DC
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	95 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	10000 N
Anschlusskabel	6 m
Höhe	90 mm
Breite	21 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50 °C = T4; -20 bis +40 °C = T5
Einbaulage	senkrecht
Zertifizierungen	TPS 07 ATEX 1 273 X
DIN-Richtung	Rechts

Artikelnummer EX142-----Z35

EAN-Nummer 4042203340916

