

Produktbeschreibung

Das Modell ist ein Gerät der Gerätegruppe II in der Kategorie 2GD zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Atmosphären in den Zonen 1, 2 und 21, 22 in der Gasgruppe IIB (Richtlinie 94/9/EG) sowie in Staubatmosphären mit einer Zündenergie >3 mJ.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Der Türöffner darf nur mit folgender Stromversorgung betrieben werden:
- Fa. Stahl: Typ 9143/10-156-160-20S
- Art.-Nr. effeff: EX1003-15----00
- Stellen Sie die Ausgangsspannung der Energieversorgung auf 15 V ein.
- Das beschriebene Modell ist auch als pneumatische Version erhältlich.

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	15 V DC
Arbeitsstrom	Ja
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	95 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Anschlusskabel	6 m
Höhe	91 mm
Breite	22 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50 °C = T4; -20 bis +40 °C = T5
Einbaulage	senkrecht
DIN-Richtung	Links

Artikelnummer EX14- - - - - Z34

EAN-Nummer 4042203353015

