

Produktbeschreibung

Der Türöffner arbeitet mit Druckluft.

Drucklos ist der Türöffner verriegelt.

Bei Zuführung von Druckluft entriegelt der Türöffner.

Vorteile auf einen Blick

- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für Feuerschutztüren geeignet
- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Geringe Einbautiefe
- Kompatibel zu spezielle ProFix® 2 Winkelschließbleche

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Drucklos verriegelt	Ja
Prüfzeugnis Nummer	P-120003624 Rev. 01
EG Bescheinigung	Nr. EX9 15 03 62486 011
Zulässiger Betriebsdruck	3,5 bar bis 5 bar
Festigkeit gegen Aufbruch	9000 N
Höhe	90 mm
Breite	20 mm
Tiefe	26 mm
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Benötigter Schlauchdurchmesser	Innen 4 mm, Außen 6 mm
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	500000
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
EX118P4-----01	

