

Produktbeschreibung

ProDenso® Schließe mit 3 Elektrotüröffnern und zentralem Entriegelungsschieber (mechanische Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Dichtigkeit der Türe auch im nicht versperren Zustand
- Erhöhter Schall- und Wärmeschutz
- Eindringen von Wind und Schlagregen wird verhindert
- Türflügel wird zuverlässig an drei Punkten gehalten
- Erhöhte Grundsicherheit gegenüber Ein-Punkt Verriegelung
- Bequemes Öffnen der Haustüre über Elektro-Türöffner
- Zentrale mechanische Tagesentriegelung.

Lieferumfang

- 1 Stück ProDenso® Schließe

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V AC/DC
Dauerstrom max.	11-13 V DC
Stromaufnahme AC 12 V	750 mA
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V	840 mA
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Oberfläche	verzinkt
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Länge	2250 mm
System	Rehau
Breite	32 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Schraubentyp	MFS AS 2750
Flügelalzhöhe	1755 mm - 2170 mm (B298)
Anschlusskabel primär	Nein

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
118.13BRG240A74	Rehau Geneo/Brillant
118.13BRG240A75	Rehau Geneo/Brillant