



Produktbeschreibung

Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich. Mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Vorteile auf einen Blick

- Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-Abstand.
- Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

Technische Daten

Mechanische Entriegelung	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Höhe	104 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Stahl

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14ES-----D14	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
14ES-----D15	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
14ES-----R14	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
14ES-----R15	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
14ES-----F14	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
14ES-----F15	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
14ES-----E34	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
14ES-----E35	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
14ES-----F34	Ohne Schließblech, 24 V DC eE
14ES-----F35	Ohne Schließblech, 24 V DC eE

