

Produktbeschreibung

Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich. Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Vorteile auf einen Blick

- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-Abstand.
- Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne Fafix®

Technische Daten

Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	6500 N
Höhe	104 mm
Breite	20 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
14SF-----D14	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
14SF-----D15	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
14SF-----R14	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
14SF-----R15	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
14SF-----F14	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
14SF-----F15	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
14SF-----E34	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
14SF-----E35	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
14SF-----F34	Ohne Schließblech, 24 V DC eE
14SF-----F35	Ohne Schließblech, 24 V DC eE
14SF-----C34	Ohne Schließblech, 8V DC eE

