

Produktbeschreibung

Modell mit Anschluss an der langen Gehäuseseite. Vorteil: Die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich.

Vorteile auf einen Blick

- Hohe Festigkeit gegen Aufbruch
- 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
- Montage senkrecht und waagrecht möglich
- Integrierte Suppressordiode

Hinweis

- Die DIN rechte Variante sowie die S-Modelle ermöglichen den Einsatz bei Schlössern mit geringen Fallenriegelabständen wie auch die Möglichkeit, die Anschlusskabel jeweils an geeigneter Stelle wegzuführen.

Technische Daten

Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Suppressordiode	Ja
Prüfzeugnis Nummer	P-120003624
Festigkeit gegen Aufbruch	10000 N
Höhe	103 mm
Breite	21 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Geprüft nach	DIN EN 14846:2008

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
142USF-----Q34	Ohne Schließblech, 12/24 V AC/DC eE
142USF-----Q35	Ohne Schließblech, 12/24 V AC/DC eE

