

Profil- Doppelzylinder - System P6 P631

Beide Seiten schließend

Produktbeschreibung

- 6 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Weitere Schließbartstellungen lieferbar
- Anbohrschutz (AB=), Komfortfunktion mit beidseitiger Schließbarkeit (GE=), zusätzliche seitliche Abtastungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24 mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=7450)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON.138, 30 mm Durchmesser, Modul 2, 18 Zähne (SST=7451)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24 mm Durchmesser, Modul 1,5, 14 Zähne (SST=7452)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27 mm Durchmesser, Modul 1,5, 16 Zähne (SST=7453)
- Kegeliges Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Sintermetall
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen

Lieferumfang

- 1 Profil-Doppelzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknauf/Drücker S408
- Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung S460
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Klapprosette 1255
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31

