



Produktbeschreibung

- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung matt vernickelt (KNF=2MV)
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Anzahl der Stifzuhaltungen und Zylindergrundlänge (L=) entsprechend dem jeweiligen System
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abstufungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- DIN-Klasse je nach Profil (PR=)
- Balliger / kegelförmiger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil oder Sintermetall je nach System
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze

Lieferumfang

- 1 Profil-Knaufzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellhinweis

- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite (B)

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknauf/Drücker S408
- Schutzrosette - rund mit Zylinderabdeckung S460
- Protectorriegel DRS 8443
- Protectorriegel DRS 8444
- Protectorriegel DRS 8446
- Protectorriegel DRS 8447
- Protectorriegel DRS 8448
- Protectorriegel DRS 8449
- Klapprosette 1255
- Garagen-Stangenschloss - Grundpaket 9M31