Profil- Halbzylinder - System SP6 8532







Produktbeschreibung

- 6 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge A (L=30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung 45° links unten - 8x45° umlegbar (SST=8x45°)
- Weitere Schließbartstellungen (SST=30°, 8x30°, 90-270, 270-90, 0-90, 180-90)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24 mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=K901179)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON .138, 30 mm Durchmesser, Modul 1,5, 18 Zähne (SST=K901180)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24 mm Durchmesser, Modul 1,5 , 14 Zähne (SST=K901293)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27 mm Durchmesser, Modul 1,5 , 16 Zähne (SST=K901188)
- Kegeliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen

Lieferumfang

- 1 Profil-Halbzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellhinweis

- Ohne rückseitige Befestigungsbohrung M4 bei P032 / P532 / 8532 / P632

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Abschließbarer Fenstergriff für Profilzylinder 9M10,AUS=PHZ VOR
- Türgriffkette 9M34,AUS=PHZ VOR
- Mini-Tresor 9M37,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M38,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M39,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M40,AUS=PZ VOR
- Klapprosette 1255

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61-67 12105 Berlin
Tel. +4930 8106-0
www.assaabloyopeningsolutions.de / berlin@assaabloy.com