

Universal- Schließhebelzylinder-System R10 R923

Durchmesser 25 mm, seitlich abgeflacht auf 22 mm

Vorteile auf einen Blick

- Die Schließrichtung des Schließhebels kann bei Bestellung angegeben werden, die Schließrichtung kann jedoch leicht durch Umsetzen der Anschlagschraube geändert werden

Produktbeschreibung

- 10 Zuhaltungen = (5 doppelt wirkende Teleskopzuhaltungen) + 1 Exenterstift
- +5 aktiv wirkende Seitenstifte bei Sperrwellenprofil = NachschlieÙsicherheit
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt vernickelt (OF=MV), matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Teleskopkern- und Gehäusestifte in kombinierter Stahl-Messing Ausführung
- Schließweg und Schließhebelweg 90° links oder rechts
- Zwei Schließhebel - Endstellungen
- Schlüsselabzug bei geschlossenem Schließhebel
- Befestigung mit Gehäusemutter M25 x 0,75
- Für Materialstärke bis 16 mm geeignet
- Standard Schließhebel (SLHB=1645009)
- Schlüssel mit griffiger, gerundeter Kunststoffreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen
- Geschütztes Schlüsselprofil mit Sicherungskarte

Lieferumfang

- 1 Schließhebelzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Gehäusemutter M25 x 0,75 x 4
- 1 Kernmutter M10 x 0,75

Bestellhinweis

- Nicht mit Anbohrschutz 2 (AB=2) oder 3 (AB=3) lieferbar
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Schließrichtung (SST=) mit an!

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Klapprosette 1254,AUS=2-7

