

Mit Zwangsschließung

Neu

## Produktbeschreibung

- Gehäuse aus Messing verchromt
- Zylinder Messing matt vernickelt
- Standard lichte Bügelhöhe 25 mm (AUS=LH25)
- Optional mit Niro Bügel (AUS=LH25-NIRO)
- Weitere Bügelhöhen (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Stahlbügel Durchmesser 8 mm, gehärtet und verchromt
- Stahlbügel Durchmesser 5 mm bei Bügelhöhe 28 mm (AUS=LH28/5), gehärtet und verchromt
- Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abtastungen und Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Balliger / kegelförmiger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Standardmäßig nach DIN EN 12320 Klasse 3 (gilt nicht für AUS=LH28/5)
- Optional ohne Zwangsschließung (AUS2= OHNE ZWANGSSCHL) lieferbar
- Optional IP67 zertifiziert mit Schutzkappe (SUR=2)

## Lieferumfang

- 1 Zylinderhangschloss
- 2 Neusilberschlüssel

## Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Schutzkappe 1090

