



## Produktbeschreibung

- Schließfunktion beidseitig mit beliebigem Schlüssel
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen lieferbar
- Weitere Baulängen lieferbar
- Balliger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil
- Schließfunktion mit beliebigem Schlüssel

## Lieferumfang

- 1 Profil-Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

## Hinweis

- Beim Einsatz von Schlüsseln in den Profilen ARCUS, AEP10 und ASP ist die Variante (VAR=1901564-1-ARCUS-UNI) Schlitzbreite zu verwenden!

## Bestellhinweis

- Diesen Artikel bitte nicht mit Schließungsnummer bestellen - nicht schließender Artikel
- Für die Systeme TK6 / SK7 erst ab 71 mm (C) - A/B (L=35/35) - einsetzbar wegen Schlüssellänge

## Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Stahl-Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung - Winkelknopf/Drücker S408
- Klappsetze 1255

## Bestellbare Varianten

Artikelnummer	OF=
1551	MV
	MG
	MP