

Schließfunktion beidseitig mit Knauf

Produktbeschreibung

- Zylinder Messing
- Standard Knauffärbung matt vernickelt (KNF=2MV)
- Weitere Knaufformen und Knauffärbungen erhältlich
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen matt gebürstet (OF=MG), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - weitere Baulängen (siehe System SK6) lieferbar
- Standard Schließbartstellung (SST=30°)
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Neusilberprofil

Lieferumfang

- 1 Profil-Knaufzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellhinweis

- Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderinnenseite (B)
- Diesen Artikel bitte nicht mit Schließungsnummer bestellen - nicht schließender Artikel

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	KNF=	OF=	L=
1574	1F2	MV	30/30
	1F2	MG	30/30
	1F2	MP	30/30
	2MV	MV	30/30
	2MV	MG	30/30
	2MV	MP	30/30
	7BL	MV	30/30
	7BL	MG	30/30
	7BL	MP	30/30
	9F2	MV	30/30
	9F2	MG	30/30
	9F2	MP	30/30

