

Blindzylinder mit Farbclips

Produktbeschreibung

- Erhältlich in den Färbungen matt vernickelt (FB=MV), silberfarben (FB=F1), weiß (FB=WS), schwarz (FB=SW) und goldfarben (FB=F3)
- Bei den Färbungen FB=F1, F3, WS und SW Endstücke zweiteilig (mit Farbclips)
- Bei Färbung matt vernickelt (FB=MV) Endstücke einteilig (ohne Farbclips)
- Standard Abmessung in mm (ABM=52-90)
- Weitere Abmessungen in mm (ABM=84-144)
- In der Gesamtlänge verstellbar durch zwei gegeneinander verschiebbare Endstücke, die in einem Mittelteil durch Anziehen der Stulpschraube fixiert werden
- Durch Kürzung der Endstücke können die Blindzylinder ab 27 mm Türstärke einschl. Beschlag eingesetzt werden
- Gemäß dem MPA-Gutachten (Nr. 210003008) vom 08.03.2004 ist der IKON Blindzylinder 1530 zur Verwendung in Feuerabschlusstüren bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2 bzw. T90 nach DIN 4102 Teil 5 geeignet

Lieferumfang

- 1 Blindzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Bestellhinweis

- Diesen Artikel bitte nicht mit Schließungsnummer bestellen - nicht schließender Artikel

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Drücker/Drücker S303
- Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Rundknopf/Drücker S306
- Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Winkelknopf/Drücker S308

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	ABM=	FB=
1530	52-90	MV
	52-90	F1
	52-90	WS
	52-90	SW
	52-90	F3
	84-144	MV
	84-144	F1
	84-144	WS
	84-144	SW
	84-144	F3

