



### Produktbeschreibung

- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Anzahl der Stiftzuhaltungen entsprechend dem jeweiligen System und Zylinderlänge L=35
- Anbohrschutz (AB=), Sperrwelle (SW=), zusätzliche seitliche Abstufungen, Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Balliger / kegelförmiger Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schließbarradius beträgt 17 mm
- Schließbartstellung senkrecht nach unten
- Schließbart aus Stahl
- Zur Befestigung rückseitig 2 Gewinde M4, seitlich ein Gewinde M4
- Betätigung einer Schalteinrichtung mittels Drehbewegung, z.B. bei Tiefgaragen u.ä.
- Schließbartstellung 0° (SST=0)

### Lieferumfang

- 1 Schalterzylinder
- 2 Neusilberschlüssel
- 1 Erdungsschraube M4 (nicht bei P040, P540, P640)
- 2 Gewindeschrauben M4 (nicht bei P040, P540, P640)

### Hinweis

- Die ehemaligen BAB- Artikel P040, P540 und P640 sind unter dieser Type mit den alten Artikelnummern erhältlich

### Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511