

# Antriebseinheit für Mehrfachverriegelungen mit Seitenriegel 9258

Type .258 ohne Außen- und Innenzylindergarnitur .933

## Vorteile auf einen Blick

- Mit robustem Riegel und massivem Schlosskasten

## Produktbeschreibung

- Optische Verriegelungsanzeige grün/rot
- Lieferbar in den Färbungen silbergrau (FB=SGR) ähnlich RAL 9006, weiß (FB=WS) ähnlich RAL 9016 und braun (FB=BN) ähnlich RAL 8019
- Mit Anbohrschutz für Schlosskasten
- Schlosskasten aus korrosionsgeschütztem Zinkdruckguss
- Stangen u. Stangenabdeckungen bis 2400 mm Türhöhe (1 x ca.1000 mm + 1 x ca.1400 mm)
- Riegelausschluss über Stangen, 1-tourig, 17 mm
- Seitenriegel Messing, massiv, 2-tourig, 24 mm ausschließend
- DIN links (S=R) oder DIN rechts (S=L) verwendbar
- Verstellbares Dornmaß 60/70 mm
- Für Falz- und Stumpftüren

## Lieferumfang

- 1 Antriebseinheit
- 1 Anbohrschutz für Schlosskasten 1920
- Schließkastenunterlagen (2x 1 mm und 2x 3 mm) für Höhenausgleich bis 18 mm
- 1 Set Verbindungsteile 1954,AUS=TH240

## Hinweis

- VdS Anerkennung nur in Verbindung mit Schutzrosette 1086 oder 1087

## Bestellhinweis

- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Färbung (FB=) sowie die DIN-Richtung (S=) mit an!

## Passende ASSA ABLOY Produkte

- Außen- und Innenzylindergarnitur .933

## Passendes Zubehör

- Riegel für Mehrfachverriegelungen 1080
- Riegelset 1081
- Riegelset 1083
- Anbohrschutz für Schlosskasten 1920
- Unterlage für Schließkasten 1948,ABM=1
- Unterlage für Schließkasten 1948,ABM=3
- Unterlage für Schlosskasten 1949
- Zylinderabdeckung 1086
- Zylinderabdeckung 1087
- Schließkastenblech 1938,VAR=1475168
- Schließblech 1938,VAR=1475173
- Schließkastenblech mit Winkel 1938,VAR=1485433

## Bestellbare Varianten

Artikelnummer	FB=	S=
9258 50395	SGR	L
9258 40584	SGR	R
9258 50396	WS	L
9258 40583	WS	R
9258 50397	BN	L
9258 50398	BN	R

