

# Zylinderhangschloss CLIQ® Go N316, SERVICE=CLIQGo

Mit Zwangsschließung - ohne Schlüssel -

**Neu****Produktbeschreibung**

- Elektronische Ausführung (V=) lieferbar
- Gehäuse aus Messing verchromt
- Zylinder Messing matt vernickelt
- Standard lichte Bügelhöhe 25 mm (AUS=LH25)
- Optional mit Niro Bügel (AUS=LH25-NIRO)
- Weitere Bügelhöhen (AUS=LH50, LH75, LH28/5)
- Stahlbügel Durchmesser 8 mm, gehärtet und verchromt
- Stahlbügel Durchmesser 5 mm bei Bügelhöhe 28 mm (AUS=LH28/5), gehärtet und verchromt
- Standardmäßig mit Zwangsschließung
- Optional ohne Zwangsschließung (AUS2= OHNE ZWANGSSCHL) lieferbar
- Standardmäßig mit Staub- und Regenschutzkappe ausgerüstet (SUR=3) IP55
- Standardmäßig nach DIN EN 12320 Klasse 3 (gilt nicht für AUS=LH28/5)
- Optional ohne Staub- und Regenschutzkappe (SUR=0)
- Optional IP67 zertifiziert mit Schutzkappe (SUR=2)
- Wartungsfrei bis ca. 200.000 Zyklen

**Lieferumfang**

- 1 Zylinderhangschloss

**Bestellhinweis**

- Nachträglicher Umbau auf SUR=2 nur bei Auslieferungszustand SUR=0 möglich

**Passende ASSA ABLOY Produkte**

- Schutzkappe 1090

**Bestellbare Varianten**

Artikelnummer	V=	AUS=	SUR=
N316,SERVICE=CLIQGo	E	LH25	3
	E	LH50	3
	E	LH75	3
	E	LH28/5	3
	E	LH25-NIRO	3

